

産業用ベルトの改正食品衛生法の適合製品について

【対象製品】

樹脂コンベヤベルト：Tailorbelt®
フリースパン®ベルト
ポリウレタンベルト

下記の製品は、『改正食品衛生法』に適合していることをご報告いたします。
食品、添加物等の規格基準（昭和34年 厚生省告示第370号）第3のAの8に基づき、
別表第1（通称：ポジティブリスト）に記載された原材料を使用しております。
また、同告示の第3のDの2の(1)一般規格および(2)個別規格にも満足しています。
本製品は、食品機械向けおよび食品に直接触れる用途にも安心してご使用いただけます。
ぜひご用命くださいますようお願い申し上げます。

※厚生労働省告示第324号（令和5年11月30日告示）に基づいて記載しています。

□ママライン®シリーズ 【Tailorbelt®-U】

品 種
M-U1 抗菌・防かび／スタンダード
MX081W
MX082W
NS32UFG0/2W
NS32UFG0/2BL
NS41UFG0/2W
NS41UFG0/2BL
NS41UFG0/2WR
NS41UFG0/2BLR
NS41UFG2/2W
NS82UFG0/2W
NS82UFG0/5W
NS82UFG0/5BL
NS82UFG0/5WS
NS82UFG2/2W
NS123UFG0/5W
M-U2 抗菌・防かび／トラフ用途
NS82UFT0/2W
NS82UFT2/2WP
NS82UFT2/2WR
NS82UF2/2WP
M-U3 抗菌・防かび／ラウンドコンベヤ用途
NS41UFR0/5W
NS41UFR0/5BL
NS82UFR0/2W
M-U4 鏡面／抗菌・防かび
MX718W
MX718BL
MX718LG
MX719W
MX719BL
MX719LG
MX722W

□ママライン®シリーズ 【Tailorbelt®-U】

品 種
M-U5 低収縮／抗菌・防かび
MX333W
MX333BL
MX333WS
MX333BLS
M-U6 鏡面／低収縮／抗菌・防かび
MX733W
M-U7 耐次亜塩素酸ナトリウム／抗菌・防かび／耐油
NS82UCG0/2W
M-U8 耐次亜塩素酸ナトリウム／低収縮／抗菌・防かび／耐油
MX333CW
M-U9 鏡面／低収縮／耐次亜塩素酸ナトリウム／抗菌・防かび／耐油
MX733CBL
M-U10 耐油
NS41UEG0/2W
NS82UEG0/2W
M-U11 鏡面／耐油
MX717W
M-U12 非粘着／フッ素コーティング
NS32UCG0/3PTFE
M-U13 非付着／シリコンコーティング
NS32UEG0/3SI
M-U14 非粘着／ハイブリッドシリコン（カバータイプ）
MX933W
MX933BL
M-U15 非粘着／ハイブリッドシリコン（コーティングタイプ）
NS32UG0/0HSW
NS41U0/0HSBL
NS52U0/0HSBL

□ママライン®シリーズ 【Tailorbelt®-U】

品 種
M-U17 非粘着／ポリウレタン(カバータイプ)
NS41UFHG0/2W
NS82UFHG0/2W
NS82UFHG0/2BL
NS82UFHG0/2LG
NS32UFHG0/5WM
NS32UFHG0/5BLM
NS41UFHG0/5WM
NS41UFHG0/5BLM
M-U18 非粘着／ポリウレタン(コーティングタイプ)
NS41UG0/0W
NS82UG0/0W
M-U19 光透過
MX001SKL
MX002SKL
NS41USKL0/2N
M-U20 食品カット（ロータリーカット）用途
NS32UKG0/8N
NS32UG0/8BL
M-U21 国内食品衛生法適合および欧州(PIM規則)・米国(FDA規格)の溶出試験適合ベルト
NS41UW0/2W
NS41UW0/2BL
NS52UW0/2W
NS52UW0/2BL
NS52UW0/8BLWV
NS52UW0/8BLCC

□ママライン®シリーズ 【Tailorbelt®-P】

品 種
M-P1 非粘着／ポリオレフィン
NS11PN3/5NM
NS32PN0/5NM
NS15PNM

□LOGISTAR®シリーズ 【Tailorbelt®-U】

品 種
L-U1 一般・耐水
MX081G
MX082G
NS41UG0/2G
NS41UG2/2G
NS82UG0/2G
MX207
NS82UG0/5G
NS82UG2/2G
NS123UG0/5G
L-U2 ラウンドコンベヤ・トラフ用途
NS41UR0/5G
NS82UR0/2G
LU4 耐油
NS41UEG0/2G
NS82UEG0/2G
L-U5 耐油・ラウンドコンベヤ用途
NS41UER0/2W
NS41UER0/2G
L-U6 傾斜搬送用途（傾斜角度目安5°以下）
NS41UG0/2GR
NS82UG0/2GR
L-U7 傾斜搬送用途（傾斜角度目安10°以下）
NS82UG0/5GS
L-U8 傾斜搬送用途（傾斜角度目安15°以下）
NS41UKG0/5WT
NS41UKG0/5GT
NS82UKG0/8WT
NS82UKG0/8GT
MX208
L-U9 傾斜搬送用途（傾斜角度目安30°以下）
NS41UKG0/15WTT
NS41UKG0/15GTT
L-U11 すべり・アキュム用途（カバー付き）
NS41UHG0/2G
NS82UHG0/2G
L-U12 横すべり用途
NS82UPG0/0W
L-U13 画像認識
MX381GY
L-U14 同期搬送用途
NS32UH0/20WT10
NS32UH2/20WT10
NS32UH0/15WH
NS32UH2/15WH
L-U15 環境配慮型バイオマス
NS41BUGS0/2PO
NS82BUG0/2PO

□その他【Tailorbelt®-U】

品 種
O-U1 耐引裂・広幅仕様
NS82UX0/2W
NS82UX0/2G
NS122UX0/3G
NS123UX0/3W
NS123UX0/3G
O-U2 スカート
NSK1UM0/1W
NSK1UM0/1G

□Tailorbelt®-U（ポリウレタン） 棧

品 種
M4 M5 M5S M7 M7S
M M80 A A80
B R4 RK
MM MME MS UN
MC5 MC MMC S RC RC-Y
RS RS-Y GL G
TM10 TM20 T20
T30 T40 T50
TS20～50
1H 2H 3H 1F 2F 3F
BT10～69
BT70～100
BTR20～60
BTR70～100
U40S U60S U85S

□エンドレス材料

品 種
Premiumファスナー

□Tailorbelt®-F

品 種
F1 フッ素樹脂 ガラス繊維（F Gタイプ）
NS03FG-P
NS05FG-P
NS06FG-P
NS06FG-TR
NS10FG-P
NS14FG-P
NS27FG-P
NS22FG-S
NS10FG-BR
NS05FG-B
NS06FG-B
NS10FG-B
NS14FG-B
NS27FG-B
F2 フッ素樹脂 ガラス繊維（FG-Mタイプ）
NS21FG-M
NS30FG-M
MAXTAC®
MAX03W
MAX05W
MAX03PH
MAX05PH
MAX03P
MAX05P
MAX06P
MAX10P
MAX03B
MAX05B

□フリースパン®ベルト

品 種
フリースパン®
FTKB-T10

□ポリウレタンベルト

品 種
丸ロープおよびプレーンロープ
スターロープ®
スーパースターロープ®
プレーンVロープ
プレーン六角ロープ

※注）各品種の耐薬品性能及び使用可能温度については、弊社カタログよりご確認ください。