



MITSUBISHI



農業機械用ベルト



人を想い、
地球を想う



農業機械用Vベルトシリーズ



ニューオレンジVベルト

- 特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。
- 耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては別途お問い合わせください。



スーパーAG-X

- 特殊帆布を使用し、耐摩耗性に優れております。
- 高弾性/短繊維補強ゴムにより、高い耐衝撃性を有したベルトです。
- 大型農業機械等の負荷の大きな部位での使用にも耐える高い耐久性をもっており、農業機械用ベルトの最高峰です。



オレンジコグ

- コグタイプは発熱が小さく、耐熱・耐亀裂性に優れています。
- 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
- 一般的なVベルトに比べ薄形で耐屈曲性に優れています。



スーパーAGコグ4

- オレンジコグと比較し、耐熱・耐亀裂性を更に高めたベルトです。
- あらゆる農業機械の駆動部分での使用に耐える仕様となっています。




スーパーAGコグ20

- オレンジコグ、スーパーAGコグ4に比べて、屈曲性にすぐれ、耐久性が向上しています。
- 高硬度クロロプレンゴムを使用することにより、スーパーAGコグ4に比べて更に耐摩耗性が向上しています。
- 特殊アラミド心線を使用することにより、耐衝撃性に優れております。

ニューオレンジVベルト

構造




製造可能サイズ

ベルト形	呼び長さ (inch)
LA	20~400
LB	21~400
LC	36~280

断面寸法

ベルト形	W (mm)	T (mm)	θ
LA	12.5	8.2	40°
LB	16.5	9.3	40°
LC	21.7	10.9	40°




ベルト呼称

ニューオレンジ V LB - 50
 ベルト種類 ベルト形 呼び長さ (inch)

スーパーAG-X

構造




製造可能サイズ

ベルト形	呼び長さ (inch)
LA	24~400
LB	27~400
LC	36~280

断面寸法

ベルト形	W (mm)	T (mm)	θ
LA	12.5	8.2	40°
LB	16.5	9.3	40°
LC	21.7	10.9	40°



ベルト呼称

スーパーAG-X LB - 50
 ベルト種類 ベルト形 呼び長さ (inch)

オレンジゴグ

構造




製造可能サイズ

ベルト形	呼び長さ (inch)
RCLA	18~95
RCLB	20~95
RCLC	20~95

断面寸法

ベルト形	W (mm)	T (mm)	θ
RCLA	12.5	8.3	36°
RCLB	16.5	10	36°
RCLC	22.0	11	36°




ベルト呼称

オレンジゴグ RCLB - 50
 ベルト種類 ベルト形 呼び長さ (inch)

スーパーAGゴグ4

構造




製造可能サイズ

ベルト形	呼び長さ (inch)
RCLA	18~96
RCLB	20~96
RCLC	24~96

断面寸法

ベルト形	W (mm)	T (mm)	θ
RCLA	12.5	8.1	36°
RCLB	16.5	9.6	36°
RCLC	22.0	11.0	36°




ベルト呼称

スーパーAGゴグ4 RCLB - 50
 ベルト種類 ベルト形 呼び長さ (inch)

スーパーAGゴグ20

構造




製造可能サイズ

ベルト形	呼び長さ (inch)
RCLA	-
RCLB	20~96
RCLC	24~96

断面寸法

ベルト形	W (mm)	T (mm)	θ
RCLA	-	-	-
RCLB	17.2	10.6	38°
RCLC	22.7	10.7	38°



ベルト呼称

スーパーAGゴグ20 RCLB - 50
 ベルト種類 ベルト形 呼び長さ (inch)

靱摺
ロール

クッションロール



緩衝式ゴムロール

脱皮率、耐久性がグーンとアップ!!
クッション効果で靱摺音が小さい!!



衝撃を吸収するクッション層
(他社ロールには無い部分)

製造元 新興工業株式会社



三ツ星ベルト株式会社 産業資材営業第1事業部

www.mitsuboshi.co.jp

- 神戸本社 〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
TEL(078)685-5855 FAX(078)685-5672
- 東京本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号
TEL(03)5202-2501 FAX(03)5202-2521

注意事項

- ①最新のカatalogかどうか、お確かめください。
- ②ご使用にあたっては、当社Vベルト・マックスターウェッジ伝動設計資料に記載しております「Vベルトを安全にお使いいただくために」の注意事項を必ずご確認ください。
- ③ご不明な点がございましたら、上記までお問合せください。
- ④お断りなく、記載内容を変更する場合があります。
- ⑤本カatalogの一部または全部を複写、複製、改変することは形態を問わず禁じます。



この印刷物は環境に優しい大豆油インキを使用しています。



●シルバー
この印刷物は、E3PAのシルバー基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています。E3PA:環境保護印刷推進協議会
<http://www.e3pa.com>



V82405001811UR04617844